

**CleanAIR<sup>®</sup>**

# **VERUS air**

NEJLEPŠÍ OCHRANA  
PRO KAŽDÉHO SVÁŘEČE



CleanAIR®

VERUS



# NEJLEPŠÍ OCHRANA PRO KAŽDÉHO SVÁŘEČE

Svářečská kukla s inovativním systémem rozvodu vzduchu zvyšuje uživatelský komfort a ochranu dýchacích cest bez kompromisů.

Verus air je profesionální svářečská kukla vhodná pro většinu svařovacích metod, jako je MIG/MAG, TIG, plasmové řezání a svařování, drážkování uhlíkovou elektrodou a svařování a řezání plamenem. Není vhodná pro laserové svařování.

- Pokročilý systém rozvodu vzduchu v dýchací zóně zajišťuje nejvyšší ochranu dýchacích cest a komfort.
- Samostmívací kazeta TRUE COLOUR s nejvyšší optickou třídou 1/1/1.
- Rychlá a snadná výměna všech náhradních dílů.

# CleanAIR® Verus Air

## DISTRIBUCE VZDUCHU

Pokročilý integrovaný systém rozvodu vzduchu.

## SNADNÉ PŘEPÍNÁNÍ

Ovládání brusného režimu.

## ZMĚNA ÚHLU SKLONU

Ovládání nastavení sklonu je snadno přístupné z vnější strany kukly.

## PLNĚ NASTAVITELNÉ

Vnější ovládání směru a intenzity proudění vzduchu v kukle.

## LEHKÁ A ODOLNÁ

Lehká a odolná kukla, splňující požadavky EN 175 B zajišťuje ochranu proti rychle letícím částicím.

Schválené kombinace s filtračně-ventilační jednotkou/tlakovým vzduchem

AerGO®



Basic



Chemical 2F



Pressure Flow Master



Pressure



# VariGEAR

CleanAIR®

## SEDÍ VŠEM

Nově navržený hlavový kříž umožňuje přesné nastavení dle individuálních potřeb.

## MĚKKÉ POLSTROVÁNÍ

Komfortní polstrování sedí pohodlně na temeni hlavy a zajišťuje lepší rozložení hmotnosti.

## POHODLNÝ HLAVOVÝ KŘÍŽ

Vrchní část hlavového kříže je vertikálně nastavitelná, pro různé velikosti a tvary hlavy.

## RYCHLÁ VÝMĚNA

Snadná výměna hlavového kříže bez nutnosti demontáže upínacího systému.

## PŘIZPŮSOBITELNÁ

Snadné nastavení vzdálenosti obličeje svářeče od samostmívací kazety.

Nastavte si kuklu co nejbližší vašim očím pro lepší výhled a minimální zatížení krku.

## PŘESNÉ NASTAVENÍ

Jemný ráčnový mechanismus umožňuje přesné nastavení obvodu hlavy a bezpečné uchycení.

## DRŽÁK HADICE

Snadno odnímatelný držák hadice lze umístit buď vlevo nebo vpravo.

## KOMFORT PRO VAŠI HLAVU

Měkké polstrování zadní části hlavového kříže je pohyblivé, díky tomu se přizpůsobí různým tvarům hlavy.



# Nastavitelné proudění vzduchu



Pro maximální komfort můžete nastavit proudění vzduchu celkem ve třech zónách

**Zóna 1** – ovládací páčka, přístupná z vnější části kukly, ovládá směr vzduchu vycházející ze vzduchového kanálu v dolní části kukly.

**Zóna 2** – ovládací mechanismus, přístupný z vnější části kukly, ovládá směr vzduchu vycházející ze vzduchového kanálu v horní části kukly.

**Zóna 3** – dva posuvné ovládací prvky na vnitřní straně kukly regulují intenzitu proudění vzduchu buď k ústům svářeče nebo do stran.

# Samostmívací kazeta S60+

BĚŽNÁ  
SAMOSTMÍVACÍ  
KAZETA



**TRUE COLOUR  
TECHNOLOGIE**

True colour displej nabízí věrné podání barev a jasný výhled za všech okolností.

**UVIDÍTE VÍCE**

Velké zorné pole 98 x 62 mm

- Skvělé optické vlastnosti a lepší výhled
- K dispozici až 10 stupňů zatmavení pro různé svařečské práce
- Funkce zpoždění umožňuje uživateli nastavit dobu přechodu z temného do světlého stavu
- Díky širokému rozsahu citlivosti lze snadno přizpůsobit samostmívací kazetu všem svařovacím procesům
- Čtyři senzory pro stabilní detekci oblouku
- Chytré napájení – automatické zapnutí, automatické vypnutí (po neaktivních 30 minutách)
- Zvětšovací sklo lze snadno nasadit na samostmívací kazetu
- Splňuje nejvyšší požadavky na ochranu zraku svařečů dle EN 379

Rozšiřte vaši ochranu

dostupné příslušenství\*

Ochrana hlavy, nehořlavá 70 30 71  
Ochrana krku, nehořlavá 70 30 72

\* standardně dodáváno s CleanAIR® Verus air



**Technické specifikace kukly**

Hmotnost	793 g
Materiál	Polyamid (PA)
Konektor hadice	QuickLOCK™
Certifikace / NPF – ochrana dýchacích cest	filtračně-ventilační jednotky - EN 12941, TH3 / NPF 500 systémy tlakového vzduchu - EN 14594 [3B] / NPF 200
Certifikace – ochrana zraku a obličeje	svářečská kukla - EN 175 B samostmívací kazeta - EN 379 [1/1/1/1]

**Technické specifikace samostmívací kazety**

Rozměry	110 x 90 x 7 mm
Zorné pole	98 x 62 mm
Stupeň zatmavení	stupeň zatmavení DIN 5-8 / 9-14 světlý stav DIN 3
Spínací čas	0,00015 s (0,15 ms) - ztmavení 0,1 - 0,9 s (nastavitelné) - roztemnění

**Název produktu****Objednací číslo**

Svářečská kukla CleanAIR® Verus air včetně ADF S60F	70 30 01
Ready 2 Weld - CleanAIR® AerGO® & Verus air	30 30 01
Ready 2 Weld - CleanAIR® Basic & Verus air	81 30 01