

Kempact MIG 2530



AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KEMPPI OY

TRADE
s.r.o.
www.tradeweld.cz

VÝHODY ZAŘÍZENÍ

- Kempact™ MIG 2530 – použití s 15kg cívkou
- První skutečně mobilní 250A MIGový svářecí zdroj
- Excelentní síla v porovnání s hmotností
- Optimální výkon oblouku
- Kompatibilní s generátorem

APLIKACE

- Lehké konstrukce
- Opravy a údržba
- Automobilový průmysl
- Instalátorské práce
- Lodní průmysl a dopravní systémy



Tyto zdroje mají úžasný výkon oblouku. Automatická technologie zpětného hoření přispívá k excelentnímu zapálení oblouku – zaručená spokojenost zákazníků. Nemusíte štípat kuličku na konci drátu před svařováním. Elektronická kontrola dynamiky oblouku nabízí nejlepší výkon oblouku ve všech svařovacích aplikacích. Kempact™ MIG je svařovací zdroj založený na invertoru a je vybavený možností úpravy rychlosti podávání drátu a kontroly napětí, což umožní uživateli maximálně využít výkon oblouku. Toto zařízení je navrženo pro použití i s generátory, což rozšíří využití svářečky.

Možnost použití i pro svařování s trubičkovým drátem bez plynu. Cívku drátu lze jednoduše a rychle vyměnit. Mechanismus umožňuje plynulé podávání Fe, SS a Al materiálů.

Možnost doplnění o transportní vozík ST7. Hořák GX 303 je plynem chlazený a je k dispozici v délkách 3,5 a 5 m. Excelentní ergonomické Kemppe FlexLite hořáky mohou být vybavené patentovaným DL teflonovým vedením pro maximální svařovací kvalitu s hliníkovými a nerezovými dráty.

Technická data

Kempact™ MIG 2530	2530
Napájecí napětí 3-50/60Hz	400V +/-15%
Zatěžovatel 40% ED (kVA/A)	12/250
60% ED (kVA/A)	10/207
100% ED (kVA/A)	7,5/160
Kabel	4x1,5mm2-5m/16A
Kapacita 40% ED (A/V)	250/26,5
60% ED (A/V)	207/24
100% ED (A/V)	160/22
Nastavení rozsahu (V)	10-30
Rychlost podávání (m/min)	1-18
Průměr drát Fe, Ss (mm)	0,6...1,0
Trub. drát (mm)	0,9...1,2
Al (mm)	0,9...1,2
CuSi (mm)	0,8...1,0
Max. velikost cívky (mm/kg)	300/15
Rozměry d x š x v (mm)	580x280x440
Hmotnost (kg)	20
Stupeň ochrany	IP23C

Objednací informace

	objednací kód
Kempact™ MIG 2530 - zdroj	6218530
Držák hořáku GH 30	6256030
Podávací kladky 0,6-0,8 V-drážka	9483070
0,8-1,0 V-drážka	9483071
1,0-1,2 U-drážka	9483072
0,8-0,9 V-drážka, vroubkovaná	9483073
GX303 / 3,5 m	GX303G35
GX303 / 5 m	GX303G5
Zemnicí kabel 35mm ²	6184311
Transportní vozík ST7	6185290
Zdvíhací hák	4298180

Kemppi definuje nový vývoj ve svařování

Každý vývoj u nových svařovacích produktů je cestou objevování. Nová kompaktní třída svařovacích zdrojů MIG/MAG je zaměřena na inteligentní design a konstrukci s využitím nových kontrolních systémů. Modely Kempact™ MIG 2530 poskytují excelentní oblouk a jsou lehce přenosné. Mobilita a přemístitelnost jsou skutečnými výhodami a my vás vyzýváme – vyzkoušejte výkon Kempact™ MIG. KEMPPI – oblouk nikdy nelže.

Model Kempact™ MIG/2530 20kg je perfektní pro aplikace, kde je vyžadována mobilita. Hmotnost uvedených modelů umožňuje snadné přemísťování a excelentnost při aplikacích, kde se potřebujete pohybovat.



TRADE, spol. s r.o. Znojemska 80, 586 01 Jihlava, tel: 567 220 305, mobil: 777 852 799, e-mail: jihlava@tradeweld.cz

TRADE, spol. s r.o. Bezděkov 124, 438 01 Žatec, tel: 567 220 305, mobil: 777 111 958, e-mail: zatec@tradeweld.cz

